



MATERIALDATENBLATT
18-09-agglFT

Datum 12.03.09

Material Vorbehandelte Terrazzoplatten

Allgemeine technische Materialeigenschaften Zementagglomerate mit Marmorsplittern, Marmorpulver und Farboxyden. Normalerweise wird das Material poliert oder geschliffen geliefert und danach in der Fertigungslinie mit dem Schutzmittel **FT-669** vorbehandelt.

<u>Anfängliche Reinigung</u>	Produkte	Fila Cleaner, 1:30 in Wasser verdünnt
	Ausrüstung	Einscheiben-Bodenreinigungsmaschine mit weißer Scheibe, Flüssigkeitssauger, Schrubber, Putztuch
	Verfahren	Nachdem die Fläche gründlich gesäubert und nass gemacht wurde, den 1:30 verdünnten Fila Cleaner gleichmäßig auftragen und dann mit der Bodenreinigungsmaschine mit nicht scheuernder Scheibe oder Schrubber und Putztuch energisch reinigen. (Wenn mit Schrubber und Putztuch gearbeitet wird, muss das Tuch häufig in der Reinigungslösung ausgespült werden). Sorgfältig mit reinem Wasser nachspülen. Dazu kann eventuell ein Flüssigkeitssauger verwendet werden.

Die Verwendung von Säuren ist zu vermeiden, da sie auch bei Verdünnung das Material angreifen

Ergiebigkeit FilaCleaner. 1 Liter reicht für 50 m² bei Verdünnung 1:30

<u>Normale Pflege</u>	Produkte	Fila Cleaner
	Ausrüstung	Putztuch oder Mob. Bei großen Flächen, Reinigungs- und Trockenmaschine
	Verfahren	Zur normalen Pflege empfiehlt sich die Reinigung mit Fila Cleaner , Verdünnung je nach Stärke der Verschmutzung. Bei starker Verdünnung (1:200) ist kein Nachspülen erforderlich. Bei Verdünnung 1:200 kann eine Reinigungs- und Trockenmaschine verwendet werden.

Ergiebigkeit FilaCleaner: 1 Liter reicht für 1500 m² bei Verdünnung 1:200

<u>Außerordentliche Pflegemaßnahmen Wiederherstellung der Schutzschicht</u>	Produkte	FilaClassic o FilaSatin
	Ausrüstung	Wachsvlies oder Tuch, Poliermaschine oder Einscheiben- Bodenreinigungsmaschine
	Verfahren	Zur Wiederherstellung der Schutzschicht, FilaClassic oder FilaSatin je nach Bedarf pur oder in Wasser verdünnt mit dem Vlies oder einem Tuch auftragen.

		Nach dem Trocknen mit der Poliermaschine oder der Einscheiben- Bodenreinigungsmaschine mit weicher Scheibe polieren.
	Ergiebigkeit	FilaClassic -FilaSatin: 1 Liter reicht für 50 m ² bei unverdünnter Verwendung
<u>Hartknäckige Flecken</u>	Produkte Ausrüstung Verfahren	Fila SR/95 - FilaNoSpot -FilaMarbleRestorer Feuchter Schwamm Zum Entfernen farbiger Flecken (Kaffee, Rotwein, Farbe usw.) Fila SR/95 verwenden. Zur Wiederherstellung von durch Säuren angegriffenen Flächen, den Kit FilaMarbleRestorer verwenden. Für Öl- und Fettflecken empfiehlt sich dagegen das Fleckenspray FilaNoSpot.

Die Anwendungsmodalitäten und die Auftragsmethoden der empfohlenen Produkte sind das Ergebnis präziser Überprüfungen in unseren Labors. Es bestehen jedoch Faktoren, die sich unserem Einfluss entziehen: Zustand der Oberfläche vor der Behandlung, besonders seltene oder nicht angegebene Merkmale/Bearbeitungen des Materials, Umgebungsbedingungen, Professionalität des Anwenders. Es empfiehlt sich daher, vorab einen Test an der zu behandelnden Oberfläche vorzunehmen. Fila gewährleistet jederzeit die Qualität ihrer Produkte, kann jedoch keinerlei Haftung für deren unsachgemäße Verwendung übernehmen.